SPICKZETTEL

Lelit Mara X (PL62X)

Wärmetauscher mit E61-Gruppe und zweitem Temperaturfühler im Wärmetauscher

siebklar

RECHERCHIERT Nicht selbst getestet. Aus Herstellerangaben, Test und Forum, in eigenen Worten.

LAUT HERSTELLER

ca. 24 Min	1,8 l	9–11 / 14–18 / 18–21 g
STABIL WARM	KESSEL	DREI SIEBE

Allgemeiner Startpunkt fürs große Sieb: 18 g zu etwa 36 g in 25–30 s (nicht speziell für die Mara X belegt).

01 Version prüfen

V1	V2	X3
ERSTE	VERHÄLT SICH ANDERS	MIT FLOW CONTROL

Kaffeemacher hat drei Generationen getestet. Die X3 bringt das Flow-Control-System Pagaia mit.

02 Aufheizen

ca. 24 Min
GLEICHGEWICHT

Bis zum stabilen thermischen Gleichgewicht nennt der Hersteller rund 24 Minuten.

03 Modus und Stufe wählen

Kaffee	Dampf	3
AB WERK	MEHR DAMPF	TEMP.-STUFEN

In der Brüh-Priorität soll laut Händler kein Kühlspülen nötig sein. In der Dampf-Priorität braucht der Bezug klassisches Kühlspülen.

04 Eine Spülmethode wählen

nach dem Bezug	90 ml + 20 s
LELIT LT. KAFFEEMACHER	FORUM, 1. SHOT

Forenwerte: beim ersten Shot etwa 90 ml spülen und rund 20 s warten, Folge-Shots nach etwa 60 s Pause. Gilt für einen bestimmten Aufbau. Nicht mischen.

! Achtung: Dampfdruck

Bei Wärmetauschern steht der Kessel unter Dampfdruck. Eingriffe an Kessel, Fühlern und Sicherheitsventil gehören in Fachhände.

FAUSTREGEL

Erst Version prüfen, dann eine Spülmethode wählen und mit Geschmack oder Gruppenthermometer prüfen, statt mehrere zu mischen.